

BFOU (NEK 606 P5/P12)

HALOJENSİZ, ALEV İLETMEZ, YANMAZ, ÇAMUR DAYANIMLI GÜÇ KABLOSU
HALOGEN FREE, FIRE RESISTANT, FLAME RETARDANT, MUD RESISTANT POWER CABLE

KABLO YAPISI

- 1- İLETKEN** : Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 2 (Sınıf 5 isteğe bağlı)
- 2- AYIRICI** : İletken üstünde mika bant.
- 3- İZOLASYON** : Halojensiz EPR veya halojensiz HEPR.
- 4- DOLGU** : Halojensiz bileşik
- 5- EKran** : Elektrolitik, kalaylı bakır tellerden örülmüş ekran (kapatma oranı: %90).
- 6- DIŞ KILIF** : SHF2 MUD

CABLE STRUCTURE

- 1- CONDUCTOR** : Electrolytic, stranded, tinned copper wire IEC 60228 Class 2 (Class 5 on request).
- 2- SEPARATOR** : Mica tape over conductor.
- 3- INSULATION** : Halogen free EPR or Halogen free HEPR
- 4- BEDDING** : Halogen free compound.
- 5- SCREEN** : Electrolytic, tinned copper braided screen (90% coverage).
- 6- OUTER SHEATH** : SHF2 MUD



ÜRETİM VE TEST STANDARTLARI / PRODUCTION AND TEST STANDARDS

KONSTRÜKSİYON / CONSTRUCTION

TESTLER VE MALZEME / TESTS AND MATERIAL

ALEV YÜRÜTMEME / FLAME RETARDATION

YANMAZLIK / FIRE RESISTANCE

HALOJEN MİKTARI / HALOGEN CONTENT

DUMAN YOĞUNLUĞU / SMOKE DENSITY

ÇAMUR DAYANIMI / MUD RESISTANCE

İŞLETME SICAKLIĞI / WORKING TEMPERATURE

MİN. BÜKÜM YARIÇAPI (SABİT) / MIN. BENDING RADIUS (FIXED)

ANMA GERİLİMLERİ / RATED VOLTAGE

TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE

: NEK 606 P5/P12, IEC 60092/353

: IEC 60092 /350-351-359

: IEC 60332 /1, IEC 60332 / 3 Cat A

: IEC 60331

: IEC 60754 / 1 - 2

: IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268/1-2)

: IEC 60092 / 359

: -15°C / + 90°C, On request -40°C / + 90°C (Optional)

: (kablo çapı)x 8 x(overall diameter)

: 0,6/1 kV

: 3,5 kV

KULLANIM ALANI

Elektromekanik, elektronik cihazlarda, panolarda, acil durum sistemlerinde ve kritik bölgelerde, sabit bağlantı kablosu olarak kullanılır. Elektrik dağıtım ve aydınlatma sistemlerinde kullanılır.

ORTAM

Çamurlu, kuru, ıslak, yağlı ve tüm deniz ortamlarında kullanılabilir.

APPLICATION

Used as fixed installation cables in various electromechanical and electronic equipments, emergency and critical systems as well as electric distribution and lightning systems.

ENVIRONMENT

Usable at all conditions in marine environment such as muddy, dry, wet or oily locations.

BFOU (NEK 606 P5/P12)

GÜVENLİK

Direkt alevle temas etmesi durumunda dahi ilgili standartta belirtilen süre boyunca çalışmaya devam eder. Bu sayede herhangi bir yangın durumunda önemli ekipmanın (yangın uyarı ve söndürme sistemleri, su pompaları, haberleşme, telsiz, kumanda sistemleri, aydınlatma, vb.) çalışmaya devam etmesini sağlar. Ayrıca halojeniz olmasi ve alev iletmeme özellikleri sayesinde koroziv gazlar oluşturmaz ve yangının yayılmasını önler. Böylece insan sağlığını ve değerli ekipmanı korurken yangının söndürülmesine yardımcı olur. Düşük duman yoğunluğu hem duman solumaya bağlı zehirlenme etkisini azaltır hem de yangın esnasında görüşün kapanmasını engeller.



Halojeniz
Halogen Free



Düşük Duman Yoğunluğu
Low Smoke Density



Alev Yürütme
Flame Retardation



180 min
Alev Dayanıklı
Fire Resistant



Yağa Dayanıklı
Oil Resistant



Çamur Dayanımlı
Mud Resistant



0.6/1 kV
Anma Gerilimi
Rated Voltage



3.5 kV
Test Gerilimi
Test Voltage



-40 0°C +90
Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature



8x
Büküm Yarıçapı
Bending Radius

SAFETY

Even at direct contact with fire, it will sustain the connection for as long as stated in related standards. That provides necessary equipment (fire alarm and extinguishing systems, water pumps, communication, radio, control systems, lightning, etc.) to work uninterrupted during a fire. Due to its' halogen free and flame retardant features, it won't create corrosive gases and prevents the fire from spreading around as well. Thus it protects human life and equipment, during a fire and helps extinguishing the fire. Low smoke density reduces the risk of suffocation and keeps visibility around the fire zone.

SMILAR PRODUCTS & NOTES

BFOU P5 : SHF2 outer sheath
BFOU-HCF 1100°C : Hydro-carbon fire resistant
BFCU : Steel wire braided screen
MGSG : Acc. to standard VG 95218
LMGSG 550/825V : Acc. to standard VG 95218, light

YAKIN ÜRÜNLER & NOTLAR

BFOU P5 : SHF2 dış kılıf
BFOU-HCF 1100°C : Hidro-karbon yangınına dayanıklı
BFCU : Çelik örgü ekran
MGSG : VG 95218 standardına göre
LMGSG 550/825V : VG 95218 standardına göre hafif

NOMİNAL KESİT CROSS SECTION (mm ²)	KABLO DIŞ ÇAPI OVERALL DIAMETER (mm)	YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI APPX. WEIGHT (kg / km)	BAKIR AĞIRLIĞI COPPER WEIGHT (kg / km)
1 x 1.5	9.3	150	56
1 x 2.5	9.8	170	71
1 x 4	10.4	200	91
1 x 6	10.9	230	116
1 x 10	11.9	290	167
1 x 16	13	380	239
1 x 25	15.4	550	354
1 x 35	16.6	670	473
1 x 50	18.1	860	647
1 x 70	20.1	1110	881
1 x 95	22.4	1420	1,180
1 x 120	24.4	1710	1,473
1 x 150	26.5	2050	1,824
1 x 185	28.8	2480	2,239
1 x 240	31.6	3160	2,870
1 x 300	35	3850	3,583
2 x 1.5	14.2	320	126
2 x 2.5	15.2	380	161
2 x 4	16.4	450	210
2 x 6	17.5	530	269
2 x 10	19.5	720	389
2 x 16	21.7	890	555
2 x 25	25.5	1280	833
2 x 35	28	1580	1,105
2 x 50	31	2050	1,505
3 x 1.5	14.9	360	152
3 x 2.5	16	430	197
3 x 4	17.3	520	265
3 x 6	18.4	620	346
3 x 10	20.7	820	512
3 x 16	23	1070	743
3 x 25	27.2	1850	1,124
3 x 35	29.8	1960	1,505
3 x 50	33.1	2580	2,066
3 x 70	38.3	3450	2,851
3 x 95	43.2	4480	3,815
3 x 120	48	5650	4,805
3 x 150	52.4	6800	5,956
3 x 185	57.5	8400	7,317
3 x 240	64	10810	9,402
4 x 1.5	16.1	430	185
4 x 2.5	17.3	510	245
4 x 4	18.7	620	331
4 x 6	20	740	439
4 x 10	22.6	1000	655

BFOU (NEK 606 P5/P12)

NOMİNAL KESİT CROSS SECTION (mm ²)	KABLO DIŞ ÇAPI OVERALL DIAMETER (mm)	YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI APPX. WEIGHT (kg / km)	BAKIR AĞIRLIĞI COPPER WEIGHT (kg / km)
4 x 16	25.1	1320	958
4 x 25	29.8	1960	1,457
4 x 35	32.7	2450	1,952
4 x 50	37.3	3120	2,709
4 x 70	42.2	4440	3,716
4 x 95	48.1	5920	5,010
4 x 120	53	7210	6,280
4 x 150	58	8690	7,780
4 x 185	64.1	10700	9,594
5 x 1.5	17.4	490	223
5 x 2.5	18.7	590	298
5 x 4	20.3	690	406
5 x 6	21.8	860	539
5 x 10	24.6	1150	804
5 x 16	27.4	1600	1,183
5 x 25	32.6	2280	1,804
5 x 35	36.8	2960	2,445
5 x 50	40.9	4070	3,361
5 x 70	46.3	5350	4,614
5 x 95	52.9	7120	6,224
7 x 1.5	18.7	580	281
7 x 2.5	20.2	700	379
10 x 1.5	22.3	880	409
10 x 2.5	24.2	1060	555
12 x 1.5	24	930	482
12 x 2.5	26	1150	658
14 x 1.5	25.1	1040	542
14 x 2.5	27.2	1270	744
19 x 1.5	27.8	1250	699
19 x 2.5	30.2	1570	969
24 x 1.5	30.9	1550	883
24 x 2.5	34.1	2090	1,242
27 x 1.5	32.9	1720	1,006
27 x 2.5	36.8	2210	1,413
37 x 1.5	37.6	2220	1,337
37 x 2.5	41	2930	1,855

